

STATOJETS ET ACCESSOIRES (P.30)

Performances Statojet									
Pression (en bar)	Débit en l/h								
	360°			300°			240°		
	20	32	50	20	32	50	20	32	50
Portée effective en mètres									
1,0	1,3	1,5	2,0	1,7	2,3	2,8	1,8	2,4	3,0
1,5	1,5	1,7	2,2	2,2	2,8	3,4	2,4	2,8	3,4
2,0	1,6	1,9	2,4	2,2	3,0	3,8	2,4	3,1	3,9

MICRO ARROSEURS TURBO WB STANDARDS (P.31)

Portée maximale (en mètres)	Modèles	
	76 l/h	99 l/h
	3,9	4,6
Pression (en bars)	Débit arroseur	
1	61	80
2	89	115

MICRO ARROSEURS WB AUTORÉGULANTS (P.31)

Portée maximale (en mètres)	Modèles			
	FC 36 l/h	FC 47 l/h	FC 56 l/h	FC 90 l/h
	2	2,2	2,2	4,3
Pression (en bars)	Débits arroseurs (en l/h)			
1	35	47	53	
2	36	47	56	88
2,8	36	47	56	89

ROTATORS (P.43)

Type de buse		R2000				R2000 WF		
		Flow control		Standard		Rouge 1/8	Or 9/64	
		Auto FC 1,25	Auto FC 2,0	Orange 11/128	Violette 3/32			Jaune 13/128
		K3 9°	K4 24°	K3 9°	K3 24°	K4 24°	24°	24°
Débit en l/h	2 bars			260	310	365	560	716
	2,5 bars			290	350	410	625	795
	3 bars	284	455	320	380	450	685	869
	3,5 bars			350	410	490	740	940
	4 bars			375	440	520	790	1001
Portée moyenne		8 m	10 m	7,3 à 8,2 m	10 à 10,7 m	10 à 10,7 m	12,2 à 12,8 m	12,5 à 13,1 m