

NP SPRAYS

Applications : résidentiel / espaces verts

PRESSION : 1,4 – 3,5 bars

ENTRÉE : 1/2"

Les tuyères escamotables NP sont conçues dans un esprit professionnel. Leur profil étroit permet de remplacer sans effort les tuyères existantes. Le joint durable et anti-microbien garantit un fonctionnement sans fuite et prolonge la durée de vie du produit.



Caractéristiques et points forts

- Disponible dans les modèles de 5 cm (2") et 10 cm (4") – Permet de concevoir des systèmes d'arrosage de manière flexible.
- S'adapte aux buses filetées femelles.
- Ressort inox - Pour un meilleur rappel du piston dans le sol.
- Piston débrayable - – Facilite l'alignement du jet en tournant simplement le piston.
- Corps étroit - Facile à remplacer sur tous les systèmes existants.

Spécifications

- Pression de service : 1,4 – 3,5 bars (20 – 50 PSI)
- Entrée : filetage NPT 15/21 (1/2")
- Hauteur totale du corps :
NP2 – 5 cm (2") NP4 – 10 cm (4")

Modèles

NP2 5 cm (2") Corps de tuyère étroit

NP4 10 cm (4") Corps de tuyère étroit

Pour d'autres options, ajouter les numéros de pièce suivants :

-CV Clapet anti-retour

Comment spécifier :

Modèle Numéro

NP2

Description

-CV



Les tuyères NP Spray et K-Spray sont idéales pour arroser de petits espaces et les plates-bandes de fleurs et d'arbustes.